

YY-TGD-BD200

泛光灯



材质结构 / Material structure

- 材 质: 压铸铝, 独特设计的散热器具有: 传热快, 散热好, 保证光源光衰小, 寿命更长
- 表面处理: 静电喷涂, 可定制颜色
- 光学部分: 钢化玻璃防护, 出光效率更高
- 密封结构: 灌胶防水, 防护等级IP66
- 安装方式: 钣金支架平面安装, 可旋转结构设计, 安装简易, 使用范围广, 对施工要求不高
- 连接方式: 橡胶线伸出连接

Material: Die cast aluminum, uniquely designed heat sink with fast conduction, good heat dissipation, ensuring minimal light attenuation and longer lifespan of the light source
 Surface treatment: electrostatic spraying, customizable colors
 Optical part: Tempered glass protection for higher light output efficiency
 Sealing structure: Glue filled waterproof, protection level IP66
 Installation method: Sheet metal bracket flat installation, rotatable structural design, easy installation, wide range of use, low construction requirements
 Connection method: Rubber wire extension connection

配光曲线 / Custom



睿研 - 以品质提升价值



YY-TGD-DB30

YY-TGD-DB50

YY-TGD-DB100

YY-TGD-DB150

产品参数 / Product parameters

产品型号	YY-TGD-DB200	Product Model	YY-TGD-DB200
光源品牌	OSRAM/Epistar	LED Brand	OSRAM/Epistar
控制方式	单色静态	Control Mode	ON/OFF
可选功率	30W-200W	Power	30W-200W
输入电压	AC85-268V	Voltage	AC85-268V
发光颜色	单色	Color	2200K/3000K/6500K
显色性	Ra > 80	CRI	Ra > 80
平均寿命	50000H	Service Life	50000H
材 质	铝材+钢化玻璃	Material	Aluminum+tempered glass
防护等级	IP66	Ingress Protection	IP66

产品尺寸 / Product size

型号/Model	功率/Power	色温/K	Unit:mm(±2mm)		
			长/L	宽/W	高/H
YY-TGD-DB30	30W	2200K/3000K/6500K	145	122	33
YY-TGD-DB50	50W	2200K/3000K/6500K	185	162	33
YY-TGD-DB100	100W	2200K/3000K/6500K	245	225	36
YY-TGD-DB150	150W	2200K/3000K/6500K	302	267	36
YY-TGD-DB200	200W	2200K/3000K/6500K	362	322	36

