

YY-XTD-4230

线条灯




材质结构 / Material structure

- 材 质: 航空铝合金挤压灯体, 高密度压铸铝端盖
- 表面处理: 阳极氧化或静电喷漆, 可定制颜色
- 光学部分: 二次光学透镜配光, 光斑均匀度 > 0.92, 眩光值 u GR < 8, 透光率高同比10%以上
- 密封结构: 灌胶防水, 防护等级IP65
- 安装方式: 钣金支架平面安装, 可旋转结构设计, 或卡扣支架, 平面安装方便简单
- 连接方式: 工业耦合器手挽手连接或橡胶线伸出连接
- 可 选 项: 可定制长度

Material: aviation aluminum alloy extruded lamp body, high-density die cast aluminum end cap
 Surface treatment: anodizing or electrostatic spraying, customizable colors
 Optical part: Secondary optical lens distribution, spot uniformity > 0.92, glare value u GR < 8, Transmittance of over 10%
 Sealing structure: Glue filled waterproof, protection level IP65
 Installation method: Sheet metal bracket flat installation, rotatable structural design, or snap on bracket, easy and simple flat installation
 Connection method: Industrial coupler arm in arm connection or rubber wire extension connection
 Optional: Customizable length

配光曲线 / Custom



产品参数 / Product parameters

产品型号	YY-XTD-4230	Product Model	YY-XTD-4230
光源品牌	OSRAM/Epistar	LED Brand	OSRAM/Epistar
控制方式	开关控制	Control Mode	ON/OFF
可选功率	12W / 24W	Power	12W
输入电压	DC24V	Voltage	DC24 V
发光颜色	单色	Color	2000K~6500K/R/G/B
产品尺寸	W42*H30*L1000mm	Product Size	W42*H30*L1000mm
显色性	Ra > 80	CRI	Ra > 80
平均寿命	30000H	Service Life	30000H
材 质	铝材	Material	Aluminum
防护等级	IP65	Ingress Protection	IP65

产品尺寸 / Product size

功率/Power	尺寸/Size	灯珠数/Pcs	电压/Voltage	防护等级/IP
12W	W22*H27*L1000mm	48	DC24V	IP65
24W	W42*H30*L1000mm	96	DC24V	IP65

发光颜色 / Custom

