

YY-YSG-YG72

一束光




材质结构 / Material structure

- 材 质: 高密度压铸铝灯体
- 表面处理: 静电喷涂, 可定制颜色
- 光学部分: 聚光窄角度透镜配光, 光斑均匀度 > 0.92, 透光率高
- 密封结构: 灌胶防水, 防护等级IP66
- 安装方式: 钣金支架平面安装, 可旋转结构设计, 安装简易, 使用范围广, 对施工要求不高
- 连接方式: 橡胶线伸出连接

Material: High density die cast aluminum lamp body
 Surface treatment: electrostatic spraying, customizable colors
 Optical part: Focusing narrow angle lens for light distribution, spot uniformity > 0.92, high transmittance
 Sealing structure: Glue filled waterproof, protection level IP66
 Installation method: Sheet metal bracket flat installation, rotatable structural design, easy installation, wide range of use, low construction requirements
 Connection method: Rubber wire extension connection

配光曲线 / Custom



卓越 - 以品质提升价值




YY-YSG-YG03 YY-YSG-YG12 YY-YSG-YG27 YY-YSG-YG48 YY-YSG-YG72

产品参数 / Product parameters

产品型号	YY-YSG-YG72	Product Model	YY-YSG-YG72
光源品牌	OSRAM/CREE	LED Brand	OSRAM/CREE
控制方式	开关控制	Control Mode	ON/OFF
可选功率	3W-72W	Power	3W-72W
输入电压	AC85-268V	Voltage	AC85-268V
发光颜色	单色/RGB	Color	1800K-6500K/R/G/B/RGB
显色性	Ra > 80	CRI	Ra > 80
平均寿命	50000H	Service Life	50000H
材 质	铝材+钢化玻璃	Material	Aluminum+Tempered glass
防护等级	IP66	Ingress Protection	IP66

灯具颜色 / Custom



产品尺寸 / Product size

型号/Model	功率/Power	色温/K	Unit:mm(±2mm)		
			长/L	宽/W	高/H
YY-YSG-YG03	3W	1800K-3600K/RGB	50	45	60
YY-YSG-YG12	12W	1800K-3600K/RGB	95	85	130
YY-YSG-YG27	27W	1800K-3600K/RGB	145	145	180
YY-YSG-YG48	48W	1800K-3600K/RGB	215	215	265
YY-YSG-YG72	72W	1800K-3600K/RGB	215	215	265

